



USB/SD/BLUETOOTH



Serie NEO 5A BT

Altavoces de instalación amplificados

NEO 5A BAT

- Altavoces full range diseñados para instalaciones fijas.
- 25W R.M.S. @ 8Ω.
- Protección incorporada ante sobrecarga.
- Rejilla de aluminio.
- Soporte de pared fabricado en plástico con sistema de rápido montaje (incluido).
- El soporte permite girar el altavoz en ambos ejes.
- Terminales Euroblock para una rápida conexión.

DATOS TÉCNICOS	NEO 5A BT
Elementos	5" Woofer + 0,5" Tweeter
Potencia del amplificador	2 x 25W RMS
Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20 kHz
Sensibilidad	1V / 2,21 dBu
Dispersión (H x V)	90° x 80°
Material (recinto)	Plástico ABS
Material (rejilla)	Aluminio
Rango IP	IP 45
Conexión entrada	2 x RCA desbal. + 1 x mini-jack 3.5 mm estéreo
Conexión salida	2 pin Terminal Euroblock (a la caja pasiva)
Color	RAL 9003 (W) / RAL 9004 (B)
Alimentación	AC 115/230V - 50/60 Hz
Dimensiones	171 x 244 x 166 mm
Peso	4,4 kg.



Disponible en White y Black

